



BOSCH Best.Nr.:
0 130 063 004
75W; 12A; 4800 1/min
G=0,71kg; Mn=15Nm

Anschluss für Luftzufuhr
mittels einer kleinen
Membranpumpe für Aquarien

Connection for pressed air by means of a little low-speed membranepump, normally used in aquariums. The effect is that no mud or water will damage the ball bearings, because a leakage from outside into the rotating propeller drum (rotor) is not possible.

Einen Arm fest mit
der Steuerscheibe
Verschrauben!

34	Seeger-Ring für Welle ϕ 20	1	
33	Seeger-Ring für Bohrungen ϕ 13	1	
32	Zylinderkopfschraube M4x40	4	
31	Senkkopfschraube M3x12	14	
30	Senkkopfschraube M4x8	16	
29	Kugellager ϕ 6x ϕ 13x5	1	Chromstahl
28	Kugellager ϕ 4x ϕ 9x4 - 2Z	5	Chromstahl
27	Kugellager ϕ 6x ϕ 10x3 - 2Z	5	Edelstahl
26	BOSCH-Motor 12V	1	diverse
25	Zahnriemen	1	Gummigewebe
24	Schwenklager	1	Chromstahl
23	kleine Zahnriemenscheibe	1	Stahl
22	grosse Zahnriemenscheibe	1	Aluminium
21	Gelenkhebel-Oberteil	1	Messing
20	Gelenkhebel-Unterteil	1	Messing
19	Rumpfring	1	Aluminium
18	Gehaeuse	1	Aluminium
17	Distanzring	1	Aluminium
16	Gehaeusedeckel	1	Aluminium
15	Kugellager 6007 RS1	1	Chromstahl
14	Rotorhals	1	Aluminium
13	Rotordeckel	1	Aluminium
12	Rotorring	1	Aluminium
11	Rotorboden	1	Aluminium
10	Kugel	3	Chromstahl
9	Kugelkaefig	1	Aluminium
8	Steuerstange	5	Messing
7	Feder	1	Stahl
6	Federstoepsel	1	Aluminium
5	Gleitscheibe ϕ 20 x ϕ 24 x0,5	4	Teflon (PTFE)
4	Steuerscheibe	1	Aluminium
3	Steuerarm	5	Aluminium
2	Flügelachse	5	Messing
1	Propellerfluegel	5	Aluminium
Teil	Benennung	Stck	Material

Anderung		Datum	Name
		MaBstab 1:1	Benennung Voith-Schneider Propeller
SCHIFFSMODELLBAU technische Mechanik 34414 Warburg		Datum	Name
Nicht gekenn- zeichnete Oberflächen:		Bearb.	Kroger
Rauwerte Ra in um		Gepr.	Achiv-Pfad. : C:\ME10\kroeger\
Zul Abw. mittel DIN 7168	Oberflächen DIN ISO 1302	Werkstoff	DIN A Zeichnungs - Nr. Blatt
		Gewicht	3 0 Bl.
		Entst. aus	Ersatz durch